

## KM SEALER F

SIGILLANTE INTUMESCENTE  
RESISTENTE AL FUOCO



### DESCRIZIONE

Lo stucco **KM SEALER F** è un sigillante intumescente, monocomponente, a base di dispersione acquosa di cariche auto espandenti e fibre incombustibili.

### FORMATO

Cartucce monouso da 310 ml.

### CAMPI D'IMPIEGO

Lo stucco **KM SEALER F** viene utilizzato per la sigillatura di piccoli fori, fessure o interstizi, nella realizzazione di barriere passive resistenti al fuoco. Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l'applicazione dello stucco **KM SEALER F** con il pannello **KM BOARD V1**, la guarnizione **KM-FF 107**, la guarnizione **KM-FF 108**, i sacchetti **KM-FPB**.

### MODALITA' D'USO

Lo stucco **KM SEALER F** viene applicato con una pistola per cartucce e spatolato fino a completa stesura.

### CERTIFICAZIONI

- Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3

## DATI TECNICI

<b>Colore:</b>	grigio.
<b>Peso specifico:</b>	1300 g/l.
<b>Viscosità:</b>	tissotropico.
<b>Residuo secco in peso:</b>	77%
<b>Residuo secco in volume:</b>	68%
<b>Odore:</b>	dopo essiccazione completamente inodore.
<b>Essiccazione:</b>	in funzione della temperatura e dell'umidità dell'aria, a 25°C, 65% di umidità, con ventilazione naturale, per spessori di 2-3 mm di prodotto umido: 24 ore in superficie, 72 ore in profondità.
<b>Punto di infiammabilità:</b>	non infiammabile.
<b>Reazioni pericolose:</b>	nessuna osservata.
<b>Stoccaggio:</b>	in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità.
<b>Trasporto:</b>	nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR. (non a diretto contatto di prodotti commestibili)

## ULTERIORI INFORMAZIONI

<b>Misure precauzionali:</b>	non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo, sia per la manipolazione.
<b>Effetti acuti all'esposizione:</b>	nessuno.
<b>Classificazione / etichettatura:</b>	il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare.
<b>Frase di rischio:</b>	nessuna.
<b>Consigli di prudenza:</b>	nessuno.