

KM-FD 2000

GRIGLIA TAGLIAFUOCO
PER CANALIZZAZIONI O RIPRESE D'ARIA



DESCRIZIONE

La griglia **KM – FD 2000** è una griglia di areazione in calcio silicato con lamelle rivestite in materiale temo espandibile di tipo intumescente resistente al fuoco.

FORMATO

a richiesta

CAMPI D'IMPIEGO

La griglia **KM-FD 2000** è adatta a garantire caratteristiche di funzionalità, di aspirazione e mandata aria in strutture di compartimentazione o in alternativa a serrande tagliafiamma, in impianti di condizionamento.

MODALITA' D'USO

Montare la griglia **KM-FD 2000** all'interno della canalizzazione e fissarla con delle viti autofillettanti all'elemento strutturale.

Sigillare le eventuali fughe presenti con lo stucco resistente al fuoco **KM SEALER F**.

CERTIFICAZIONI

- Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3

DATI TECNICI

Temperatura di reazione: 250°C.

Emissione fumi tossici: nessuna.

Stoccaggio: al riparo dalle intemperie.

Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo, sia per la manipolazione.

Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare.

Frase di rischio: nessuna.

Consigli di prudenza: nessuno.